



PRODUKTINFO



Original bayerische Basis- und Spezialmalze seit 1856

IREKS Spitzmalz

Farbe:	2 - 5 EBC
Lovibond:	1,2 - 2,3
Biertyp:	alle Biertypen
Schüttungsanteil:	≤ 10 %



Beschreibung:

Spitzmalz erhielt seinen Namen von den nur leicht herausstichenden Wurzelkeimen bei einem reduzierten Keimprozess. Aufgrund der knappen Lösung eignet es sich zur Kompensation von sehr hochgelösten Malzen und zur Verbesserung der Schaumstabilität.

Standardspezifikation:

			Methode*
Extrakt (Feinschrot Trs.)	> 70	%	R-205.01.080 [2016-03]
Wassergehalt	< 5	%	R-200.18.020 [2016-03]
Würzefarbe	2 - 5	EBC	R-205.07.731 [2016-03]
Eiweiß	< 12,5	%	R-200.20.030 [2016-03]
Löslicher Stickstoff (Trs.)	< 700	mg/100 g	R-205.11.030 [2016-03]
Eiweißlösungsgrad (Kolbachzahl)	< 40	%	R-205.12.999 [2016-03]
pH-Wert	5,8 - 6,2	EBC	R-205.06.040 [2016-03]

*Analysemethode nach MEBAK, Band Rohstoffe, 2016

Braugetreide ist ein Naturprodukt und unterliegt qualitativen Schwankungen, die sich auf die angegebenen Spezifikationswerte auswirken können.